



| TYPE (型式) | Orifice Size (オリフィスサイズ) | Maximum Differential Pressure (最高作動圧力差) |
|--------------|----------------------------|--|
| 1810-14 | #38 (2.5mm) | 1.4MPa |

| No. | Name of Parts | 部品名 | Material | Q. TY |
|-----|---------------|-------|-----------------|-------|
| 7 | Bucket | バケット | ASTM A240 T304 | 1 |
| 6 | Pipe | 入口案内管 | ASTM A312 T304L | 1 |
| 5 | Lever | レバー | Alloy 20CB-3 | 1 |
| 4 | Valve | 弁体 | ASTM A582 T440F | 1 |
| 3 | Valve Seat | 弁座 | ASTM A582 T440F | 1 |
| 2 | Joint | 接続継手 | ASTM A479 T304 | 1 |
| 1 | Body | 本体 | ASTM A240 T304L | 1 |

| Size | d | L | H | H ₁ | A | 質量 (kg) |
|------|--------|-----|-----|----------------|----|---------|
| 10A | Rc 3/8 | 110 | 135 | 113 | 68 | 0.8 |
| 15A | Rc 1/2 | 110 | 135 | 113 | 68 | 0.8 |

| Specification | |
|---------------|-----|
| Fluid | |
| Press. | MPa |
| Temp. | ℃ |

TYPE 1810 STEAM TRAP
スチームトラップ

| | |
|-------------|---------------|
| Approval | H. IWamoto |
| Check | Y. Aoyama |
| Drawing | S. Kanematsu |
| Drawing No. | Y-360-3601-2A |
| Date | 6 APR.2012 |

