



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Orifice Size (オリフィスサイズ) | Max. Differential Press. (最高作動圧力差) |
| #38 (2.5mm) | 1.4 MPa |

No. ①コネクターとNo. ⑦トラップ本体は現地で取付けてください。
Please put the No. ①Connector to the No. ⑦Steam Trap Body at the field.

| No. | Name of Parts | Material | 部品名 | 材質 | Q.TY |
|-----|---------------|--------------------------------|-------|------------------|------|
| 10 | Bolt | Carbon Steel | 六角ボルト | 炭素鋼 | 2 |
| 9 | Gasket | Stainless Steel & Non-Asbestos | ガスケット | ステンレス鋼 & ノンアスベスト | 1 |
| 8 | Inlet Tube | Stainless Steel | 案内管 | ステンレス鋼 | 1 |
| 7 | Body | Stainless Steel | 本体 | ステンレス鋼 | 1 |
| 6 | Bucket | Stainless Steel | バケット | ステンレス鋼 | 1 |
| 5 | Lever | Stainless Steel | レバー | ステンレス鋼 | 1 |
| 4 | Seat | Heat Treated Chrome Steel | 弁座 | 焼入れクローム鋼 | 1 |
| 3 | Valve | Heat Treated Chrome Steel | 弁体 | 焼入れクローム鋼 | 1 |
| 2 | Cap | Stainless Steel | ふた | ステンレス鋼 | 1 |
| 1 | Connector | Stainless Steel | コネクター | ステンレス鋼 | 1 |

(mm)

| Size | d | A | F | H | L | Weight (kg) |
|------|-----|----|-----|-----|----|-------------|
| 10A | 3/8 | 68 | 115 | 117 | 60 | 1.9 |
| 15A | 1/2 | 68 | 115 | 117 | 60 | 1.9 |
| 20A | 3/4 | 68 | 115 | 117 | 60 | 1.9 |

| Specification | |
|---------------|-----|
| Fluid | |
| Press. | MPa |
| Temp. | ℃ |

TYPE 2010 STEAM TRAP
スチームトラップ

| | |
|-------------|-------------|
| Approval | M. KUME |
| Check | Y. Aoyama |
| Drawing | M. Yoshida |
| Drawing No. | Y-515-3601 |
| Date | 1 JUN. 2009 |

