



12	Anchor Base	Rolled Steel	アンカーベース	SS400	1set
11	Outside Pipe	Rolled Steel	外筒	SS400	1
10	Reinforce Pipe	Rolled Steel	補強パイプ	SS400	1set
9	Middle Ring	Rolled Steel	中間リング	SS400	2
8	Inside Pipe	Stainless Steel	内筒	SUS316L	1
7	Control Ring	Rolled Steel	コントロールリング	SS400	1set
6	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316L	2
5	Shipping Bolt	Rolled Steel	SHIPPING ボルト	SS400	6set
4	Shipping Washer	Rolled Steel	SHIPPING 座金	SS400	6
3	Guide Pipe	Carbon Steel Pipe	ガイドパイプ	SGP	2
2	Flange	Rolled Steel	フランジ	SS400	2
1	Packing Seat	Stainless Steel	パッキンシート	SUS316L	2
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Specification	
Fluid	
Max.Press.	MPa
Max.Temp.	
Expansion Amt.	+ 20, - 50 mm

TYPE EB-12 EXPANSION JOINT
伸縮管継手

Approval	M. KUME
Check	Y. AOYAMA
Drawing	K. YASUDA
Drawing No.	Y-0176-6010
Date	13 MAY.2008

Shipping Washer, Shipping Bolt is to be removed after installation (Fixing point and guide execution).
 シッピング座金、シッピングボルトは、配管(固定点及びガイド施工)後取り外しの事。

Size	L	使用最大長さ Max.operating Length	使用最小長さ Min.operating Length	最大伸縮長さ Max.Expansion Length	D ₀	アンカーベース寸法 Anchor Base Dimension							Flange JIS 20K RF					Weight (kg)	
						H	J	K	A	B	C ₁	h ₁	D	C	G	t	f		n-h
200A	930	950	880	70	291.6	250	160	220	215	285	4.5	25	350	305	275	30	2	12-25	80.4
250A	980	1000	930	70	332.6	300	180	280	255	375	4.5	27	430	380	345	34	2	12-27	116.2

