



③スリーブ摺動部：硬質クロームメッキ

8	Bolt & Nut	Steel	ボルト・ナット	Steel	1set
7	Flange	Steel	フランジ	Steel	1 or 2
6	Stopper	Carbon Steel Tube or Stainless Steel	ストッパー	STKM相当 or SUS	1
5	Packing	Non-Asbestos	パッキン	Non-Asbestos	1set
4	Packing Ring	Carbon Steel Tube or Stainless Steel	パッキン受け	STKM相当 or SUS	1
3	Sleeve	Carbon Steel Tube	スリーブ	STKM相当	1
2	Packing Gland	Rolled Steel or Ductile Cast Iron	パッキン押え	SS400 or FCD450	1
1	Body	Carbon Steel Tube or Ductile Cast Iron	本体	STKM相当 or FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

(mm)

Size	d	面 間 寸 法 L			最大伸縮量	Flange JIS 10K RF						
		設定面間	使用最大面間	使用最小面間		D	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	f	g	C	n-h
25A	25	560	600	400	200	125	16	14	1	67	90	4-19
32A	32	560	600	400	200	135	18	16	2	76	100	4-19
40A	40	560	600	400	200	140	18	16	2	81	105	4-19
50A	50	560	600	400	200	155	16	16	2	96	120	4-19
65A	65	600	640	440	200	175	18	18	2	116	140	4-19
80A	80	600	640	440	200	185	18	18	2	126	150	8-19
100A	100	640	680	480	200	210	18	18	2	151	175	8-19
125A	125	640	680	480	200	250	20	20	2	182	210	8-23
150A	150	690	730	530	200	280	22	22	2	212	240	8-23
200A	200	690	730	530	200	330	22	22	2	262	290	12-23

Specification	
Fluid	
Max. Press.	MPa
Max. Temp.	℃
Expansion Amt.	+ , - mm

EXPANSION JOINT

TYPE ES-10-200

伸 縮 管 継 手

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	N. Yabutani
Drawing No.	Y-1317-6506-2B
Date	15 JUL. 2020

**Yoshitake**  
INC.