


Size	ID	OD	Flange JIS 10K				最高使用圧力 (MPa)
			D	C	T	n-h	
20A	26.8	38.1	100	75	14	4-15	1.0
25A	32.5	46.6	125	90	14	4-19	1.0
32A	41.1	56.7	135	100	16	4-19	1.0
40A	46.0	62.6	140	105	16	4-19	1.0
50A	54.0	72.1	155	120	16	4-19	1.0
65A	67.0	87.6	175	140	18	4-19	1.0
80A	79.0	102.5	185	150	18	8-19	1.0
100A	103.0	128.0	210	175	18	8-19	1.0
125A	129.0	156.5	250	210	20	8-23	1.0
150A	153.0	183.5	280	240	22	8-23	1.0
200A	199.0	233.0	330	290	22	12-23	1.0
250A	250.8	288.0	400	355	24	12-25	1.0
300A	300.8	339.0	445	400	24	16-25	0.7

※本製品は、⑥ガスケットが接着されているため、⑥ガスケットの交換はできません。

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
6	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
5	Loose Flange	Rolled Steel	ルーズフランジ	SS400	2
4	Ring	Malleable Cast Iron	割りリング	FCMB	2
3	Ring	Stainless Steel	押えリング	SUS304	2
2	Braid	Stainless Steel	ブレード	SUS304	1
1	Tube	Stainless Steel	チューブ	SUS304	1



Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE YBF-2EM FLEXIBLE JOINT フレキシブルジョイント	
Approval	H. Iwamoto
Check	Y. Shibata
Drawing	H. Okumura
Drawing No.	Y-836-3605-3B
Date	10 APR. 2013

