



注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

Size	d	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	1.2
20A	Rc 3/4	1.1
25A	Rc 1	1.0

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Reduced Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

※The material used for the parts No. 10 and 12 complies with the regulation value of RoHS Directive.

※No. 10, 12の使用材料は、RoHS指令の規制値を満足しています。

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
23	Label	Polyester	日本水道協会認証 センター認証ラベル	ポリエステル	1
22	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
21	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	6
20	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
19	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
18	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
17	Spring	Stainless Steel	弁体ばね	SUS304	1
16	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	1
15	Set Screw	Stainless Steel	十字穴付なべ小ねじ	SUS	6
14	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
13	Domed Cap Nut	Stainless Steel	六角袋ナット	SUS	1
※ 12	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
11	Spring	Alloy Steel	調節ばね	SWOSC-V	1
※ 10	Spring Plate	Brass	ばね受	C3604	1
9	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
8	Diaphragm Shell	Stainless Steel	ダイヤフラム押え	SUS316	1
7	Diaphragm	FKM & PTFE	ダイヤフラム	FKM & PTFE	1
6	Spindle	Cast Stainless Steel	弁棒	SCS14A	1
5	U Nut	Stainless Steel	Uナット	SUS	1
4	Disc	FKM & Stainless Steel	弁体P	FKM & SUS304	1
3	Cap	Cast Stainless Steel	下部キャップ	SCS14A	1
2	Spring Chamber	Stainless Steel	ばねカバー	SUS316	1
1	Body	Cast Stainless Steel	弁箱	SCS14A	1

TYPE GD-41N PRESSURE REDUCING VALVE
 減圧弁

Approval	H. Iwamoto
Check	S. Suzuki
Drawing	T. Inose
Drawing No.	Y-1281-4001-1A
Date	14 OCT. 2017



単位 unit mm