

# 5 スチームトラップ

Steam Trap



特 徴 **SUS製・下入れ上出しタイプ**

形 式 **逆バケット式**

|        |          |                   |         |         |         |         |        |         |         |        |         |         |         |
|--------|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 仕<br>様 | 適用流体     | 蒸気ドレン             |         |         |         |         |        |         |         |        |         |         |         |
|        | 最高圧力     | 2.8MPa            |         |         |         |         |        | 4.5MPa  |         |        | 3.15MPa |         |         |
|        | 最高作動圧力差  | 0.58MPa           | 0.87MPa | 1.05MPa | 0.21MPa | 0.87MPa | 2.8MPa | 0.21MPa | 0.87MPa | 4.5MPa | 0.21MPa | 0.87MPa | 3.15MPa |
|        | オリフィスサイズ | オリフィス一覧表をご参照ください。 |         |         |         |         |        |         |         |        |         |         |         |
|        | 最高使用温度   | 427℃              |         |         |         |         |        |         |         |        |         |         |         |
|        | 接続方式     | JIS Rc            |         |         |         |         |        |         |         |        |         |         |         |
| 材<br>質 | 本 体      | SUS               |         |         |         |         |        |         |         |        |         |         |         |
|        | 弁体・弁座    | SUS               |         |         |         |         |        |         |         |        |         |         |         |
|        | バ ケ ッ ト  | SUS               |         |         |         |         |        |         |         |        |         |         |         |

| 呼 び 径       | 標準品           |               | 標準品           |               | 標準品           |               | 受注品     |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
|             | 価 格 (円)       | H寸法mm<br>質量kg | 価 格 (円)       | H寸法mm<br>質量kg | 価 格 (円)       | H寸法mm<br>質量kg | 価 格 (円) | H寸法mm<br>質量kg |
| 15A ( 1/2 ) | <b>33,900</b> | 154           | <b>42,700</b> | 184           | <b>73,600</b> | 225           | 165,000 | 289           |
|             |               | 0.6           |               |               |               |               |         |               |
| 20A ( 3/4 ) | <b>39,600</b> | 154           | <b>46,500</b> | 184           | <b>73,600</b> | 2.0           | 165,000 | 3.4           |
|             |               | 0.7           |               |               |               | 0.8           |         |               |
| 25A ( 1 )   |               |               |               |               |               |               | 165,000 | 3.4           |

摘 要


■オリフィス一覧表

最高作動圧力差は、各オリフィスサイズにより異なります。下記一覧表にてご選定ください。 最高作動圧力差MPa

| 型式   | オリフィスサイズ (inch) |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | 5/16            | 1/4  | 3/16 | 5/32 | 1/8  | 7/64 | #38  | 5/64 |
| 1010 | —               | —    | 0.14 | —    | 0.56 | 0.87 | 1.05 | —    |
| 1011 | —               | 0.1  | 0.21 | 0.49 | 0.87 | 1.4  | 1.75 | 2.8  |
| 1022 | 0.1             | 0.21 | 0.49 | 0.87 | 1.4  | 2.1  | 4.5  | —    |

| 型式   | オリフィスサイズ (inch) |      |      |      |      |
|------|-----------------|------|------|------|------|
|      | 1/2             | 3/8  | 5/16 | 9/32 | 1/4  |
| 1013 | 0.1             | 0.21 | 0.42 | 0.56 | 0.87 |

寸 法 図



5 スチームトラップ・ガストラップ