

5 スチームトラップ

Steam Trap



特 徴 **SUS製・下入れ上出しタイプ**

形 式 **逆バケット式**

5 スチームトラップ・ガストラップ

仕 様	適用流体	蒸気ドレン											
	最高圧力	2.8MPa						4.5MPa			3.15MPa		
	最高作動圧力差	0.58MPa	0.87MPa	1.05MPa	0.21MPa	0.87MPa	2.8MPa	0.21MPa	0.87MPa	4.5MPa	0.21MPa	0.87MPa	3.15MPa
	オリフィスサイズ	オリフィス一覧表をご参照ください。											
	最高使用温度	427℃											
	接続方式	JIS Rc											
材 質	本 体	SUS											
	弁体・弁座	SUS											
	バ ケ ッ ト	SUS											
	標準品			標準品			標準品			受注品			
呼 び 径	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	
15A (1/2)	33,900	154 0.6	42,700	184 0.7									
20A (3/4)	39,600	154 0.7	46,500	184 0.8	73,600	225 2.0							
25A (1)									165,000	289 3.4			

摘 要

■オリフィス一覧表

最高作動圧力差は、各オリフィスサイズにより異なります。下記一覧表にてご選定ください。 最高作動圧力差MPa

型式	オリフィスサイズ (inch)							
	5/16	1/4	3/16	5/32	1/8	7/64	#38	5/64
1010	—	—	0.14	—	0.56	0.87	1.05	—
1011	—	0.1	0.21	0.49	0.87	1.4	1.75	2.8
1022	0.1	0.21	0.49	0.87	1.4	2.1	4.5	—

型式	オリフィスサイズ (inch)							
	1/2	3/8	5/16	9/32	1/4	7/32	3/16	5/32
1013	0.1	0.21	0.42	0.56	0.87	1.26	1.75	3.15

寸 法 図

