

# 14

## 空気抜弁

Air&Gas Vent

		11-AV-11	11-AV-18.7	11-AV-28	22-AV-42	13-AV-40
特 徴		SUS製・密閉型				
形 式		フロート式				
仕 様	適用流体	冷温水・油				
	最高圧力	1.1MPa	1.87MPa	2.8MPa	4.2MPa	4.0MPa
	オリフィスサイズ	1/8	#38	5/64	5/64	1/8
	最高使用温度	260℃				
	質 量	0.8kg		2.3kg		3.4kg
材 質	接続方式	JIS Rc				
	本 体	SUS				
	弁体・弁座	SUS				
	フ ロ ー ト	SUS				
		標準品		標準品	受注品	
呼 び 径		価 格 (円)		価 格 (円)	価 格 (円)	
20A ( 3/4 )		51,700		211,000		
25A ( 1 )					357,000	
スペシャルスペック		●ソケットウェルド形 (ANSI) 60,100円 ●要部SUS316製も製作いたします。55,000円 ●水道法基準適合品も製作いたします (適応流体: 水)			●要部SUS316製も製作いたします。	
摘 要		●出口は15Aになります。 ●使用流体の比重によりフロート質量が異なります。			●1.5MPa用も製作いたします。 ●1.4MPa用も製作いたします。 ●使用流体の比重によりフロート質量が異なります。	

# 14

## 空気抜弁

Air&Gas Vent

		1-AV	2-AV	3-AV	6-AV
特 徴		铸铁製			
形 式		フロート式			
仕 様	最高圧力	0.91MPa	1.6MPa		
	最高使用温度	93℃	220℃		
	本体材質	ねずみ铸铁			
		標準品	受注品	受注品	受注品
呼 び 径		価 格 (円)	価 格 (円)	価 格 (円)	価 格 (円)
15A ( 1/2 )		29,600	98,600		
20A ( 3/4 )		29,600	98,600	138,000	
25A ( 1 )				138,000	
32A ( 1 1/4 )					
40A ( 1 1/2 )					369,000
50A ( 2 )					369,000
摘 要		●1.6MPa用も製作いたします。			

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

# 14

空気抜弁・バキュームブレーカ・吸排気弁