





# 5 ガス トラップ

Gas Trap





		11-LD-18.5	11-LD-28	22-LD-37	13-LD-40
					
特 徴	SUS製・密閉型				
形 式	フロート式				
仕 様	適用流体	空気・その他非危険流体			
	最高圧力	1.8MPa	2.8MPa	3.7MPa	4.0MPa
	最高使用温度	260℃			
	質 量	0.9kg		1.5kg	3.5kg
	接続方式	JIS Rc			
材 質	本 体	SUS			
	弁体・弁座	SUS			
	フ ロ ー ト	SUS			
呼 び 径	標準品		受注品		受注品
	価 格 (円)		価 格 (円)		価 格 (円)
	20A ( 3/4 )	<b>51,700</b>		<b>211,000</b>	<b>357,000</b>
25A ( 1 )					
スペシャルスペック	●要部SUS316製も製作いたします。				
摘 要	●1.21MPa用も製作いたします。 ●出口は15Aになります。		●0.15MPa、0.96MPa、 2.0MPa用も製作いたします。		●1.0MPa、2.5MPa用も製作 いたします。

5

スチームトラップ・ガストラップ

# 5 ガス トラップ

Gas Trap

		1-LD-11	2-LD-16	3-LD-16	6-LD-16			
								
特 徴	铸铁製							
形 式	フロート式							
仕 様	最高圧力	1.1MPa		1.6MPa				
	最高使用温度	93℃		220℃				
	本体材質	ねずみ铸铁						
呼 び 径	標準品		標準品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	A×Hmm 質量kg	価 格 (円)	A×Hmm 質量kg	価 格 (円)	A×Hmm 質量kg	価 格 (円)	A×Hmm 質量kg
	15A ( 1/2 )	<b>41,200</b>	95×140 1.8	<b>83,200</b>	133×203 5.9			
	20A ( 3/4 )			<b>83,200</b>	133×203 5.9	<b>130,000</b>	162×259 10.0	
	25A ( 1 )					<b>130,000</b>	162×259 10.0	
	32A ( 1 1/4 )							
	40A ( 1 1/2 )							<b>345,000</b>
50A ( 2 )							<b>345,000</b>	259×432 36.3
摘 要	●1.6MPa用も製作いたします。 ●防錆処理(電着塗装)を 施しています。		●0.25MPa、0.91MPa用も 製作いたします。		●0.23MPa、0.37MPa、 0.74MPa、1.05MPa用も 製作いたします。		●0.5MPa、0.96MPa、 1.3MPa用も製作いたします。	
●ドレンの中のスケールや油が混入しフロートタイプで作動不良が発生する用途にはバケット式エアトラップ (BVSWシリーズ) も製作いたします。								

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。