



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第3者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

Model (型式)	Orifice Size (オリフィスサイズ)	Maximum Differential Pressure (最高作動圧力差)
1810-14FW	#38 (2.5mm)	1.4 MPa

No.	Name of Parts	部品名	Material	Q. TY
9	Flange	フランジ	ステンレス鋼	2
8	Pipe	パイプ	ステンレス鋼	2
7	Bucket	バケット	ステンレス鋼	1
6	Pipe	入口案内管	ステンレス鋼	1
5	Lever	レバー	ステンレス鋼	1
4	Valve	弁体	ステンレス鋼	1
3	Valve Seat	弁座	ステンレス鋼	1
2	Joint	接続継手	ステンレス鋼	1
1	Body	本体	ステンレス鋼	1

(mm)

Size	L	H ₁	A	Weight (kg)
10A	175	113	68	1.9
15A	175	113	68	2.2

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE 1810 (FW) STEAM TRAP	
スチームトラップ	
Approval	T. Watanabe
Check	T. Nagasaka
Drawing	T. Maekawa
Drawing No.	Y-360-3610-1B
Date	15 APR.2022

