



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
株式会社 ヨシタケ

TYPE (型式)	Orifice Size (オリフィスサイズ)	Maximum Differential Pressure (最高作動圧力差)
1810-14	#38 (2.5mm)	1.4MPa

No.	Name of Parts	部品名	Material	Q. TY
7	Bucket	バケット	ステンレス鋼	1
6	Pipe	入口案内管	ステンレス鋼	1
5	Lever	レバー	ステンレス鋼	1
4	Valve	弁体	ステンレス鋼	1
3	Valve Seat	弁座	ステンレス鋼	1
2	Joint	接続継手	ステンレス鋼	1
1	Body	本体	ステンレス鋼	1

(mm)

Size	d	L	H	H <sub>1</sub>	A	質量 (kg)
10A	Rc 3/8	110	135	113	68	0.8
15A	Rc 1/2	110	135	113	68	0.8

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE 1810 STEAM TRAP スチームトラップ	
Approval	T. Watanabe
Check	T. Nagasaka
Drawing	T. Maekawa
Drawing No.	Y-360-3601-2B
Date	15 APR. 2022

