

# 5 スチーム トラップ

Steam Trap

1810-14

1811

1822



特 徴

SUS製・ねじ込み

形 式

逆バケット式

仕 様

適用流体

蒸気ドレン

最高圧力

2.8MPa

4.5MPa

最高作動圧力差

1.4MPa

0.21MPa

0.87MPa

2.8MPa

0.21MPa

0.87MPa

4.5MPa

オリフィスサイズ

オリフィス一覧表をご参照ください。

最高使用温度

427℃

315℃

接続方式

JIS Rc

材 質

本 体

SUS

弁体・弁座

SUS

バケ ッ ト

SUS

標準品

標準品

標準品

呼 び 径

価 格 (円)

L×Hmm

質量kg

価 格 (円)

L×Hmm

質量kg

価 格 (円)

L×Hmm

質量kg

10A ( 3/8 )

53,900

110×135

0.8

15A ( 1/2 )

53,900

110×135

0.8

20A ( 3/4 )

60,100

110×160

0.9

25A ( 1 )

60,100

110×167

1.0

181,000

127×218

4.9

181,000

127×218

5.9

スペシャルスペック

摘 要


■オリフィス一覧表

最高作動圧力差は、各オリフィスサイズにより異なります。下記一覧表にてご選定ください。

最高作動圧力差MPa

型式	呼び径	オリフィスサイズ (inch)						
		1/4	3/16	5/32	1/8	7/64	#38	5/64
1810	10A	—	—	—	—	—	1.4	—
	15A	—	—	—	—	—	1.4	—
1811	15A	—	0.21	0.49	0.87	1.4	1.75	2.8
	20A	0.1	0.21	0.49	0.87	1.4	1.75	2.8
1822	20A	0.21	0.56	0.87	1.75	2.1	4.5	—
	25A	0.21	0.56	0.87	1.75	2.1	4.5	—

寸 法 図



5

スチームトラップ・ガストラップ