

# 5 スチーム トラップ

Steam Trap

1810 (FW)

1811 (FW)

1822 (FW)



5

スチームトラップ・ガストラップ

特 徴	SUS製・フランジ								
形 式	逆バケット式								
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン							
	最 高 圧 力	2.8MPa				4.5MPa			
	最 高 作 動 圧 力 差	1.4MPa	0.21MPa	0.87MPa	2.8MPa	0.21MPa	0.87MPa	4.5MPa	
	オ リ フ ィ ス サ イ ズ	オ リ フ ィ ス 一 覧 表 を ご 参 照 ください。							
	最 高 使 用 温 度	427℃				315℃			
	接 続 方 式	JIS 10KFF・JIS 20KRF							
材 質	本 体 ・ フ ラ ン ジ	SUS							
	弁 体 ・ 弁 座	SUS							
	バ ケ ッ ト	SUS							
呼 び 径	受 注 品		受 注 品				受 注 品		
	価 格 (円)	L×Hmm 質 量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量 kg			
	10A ( 3/8 )	85,800	175×135 1.9						
	15A ( 1/2 )	85,800	175×135 2.2	88,800	175×160 2.3				
	20A ( 3/4 )			96,300	195×167 2.8	224,000	225×218 6.4		
	25A ( 1 )			121,000	215×167 2.9	231,000	245×218 6.7		

スペシャルスペック

●JIS 30K RFフランジも製作いたします。


摘 要

■オリフイス一覧表

最高作動圧力差は、各オリフイスサイズにより異なります。下記一覧表にてご選定ください。 最高作動圧力差MPa

型式	呼び径	オリフイスサイズ (inch)						
		1/4	3/16	5/32	1/8	7/64	#38	5/64
1810FW	10A	—	—	—	—	—	1.4	—
	15A	—	—	—	—	—	1.4	—
1811FW	15A	—	—	—	—	—	1.75	2.8
	20A	0.1	0.21	0.49	0.87	1.4	1.75	2.8
1822FW	20A	0.1	0.21	0.49	0.87	1.4	1.75	2.1
	25A	0.21	0.56	0.87	1.75	2.1	4.5	—

寸 法 図



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。