



Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高作動圧力差)
5/32 (4.0mm)	0.49 MPa
1/8 (3.2mm)	0.87 MPa
7/64 (2.8mm)	1.4 MPa
#38 (2.5mm)	1.75 MPa
5/64 (2.0mm)	2.8 MPa

10	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	炭素鋼	2
9	Gasket	Stainless Steel & Non Asbestos	ガスケット	ステンレス鋼 & ノンアスベスト	1
8	Inlet Tube	Stainless Steel	案内管	ステンレス鋼	1
7	Body	Stainless Steel	本体	ステンレス鋼	1
6	Bucket	Stainless Steel	バケット	ステンレス鋼	1
5	Lever	Stainless Steel	レバー	ステンレス鋼	1
4	Seat	Heat Treated Chrome Steel	弁座	焼入れクローム鋼	1
3	Valve	Heat Treated Chrome Steel	弁体	焼入れクローム鋼	1
2	Cap	Stainless Steel	ふた	ステンレス鋼	1
1	Connector	Stainless Steel	コネクター	ステンレス鋼	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

No. ①コネクターとNo. ⑦トラップ本体は現地で取付けてください。
Please put the No. ①Connector to the No. ⑦Steam Trap Body at the field.

Size	d	A	F	H	L	Weight (kg)
10A	Rc 3/8	68	115	142	60	2.0
15A	Rc 1/2	68	115	142	60	2.0
20A	Rc 3/4	68	115	142	60	2.0

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE 2011 STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	M. Kume
Check	M. Yoshida
Drawing	H. Okumura
Drawing No.	Y-515-3605
Date	19 APR. 2010

Joshitake
INC.