



No.	Name of Parts	Material	部品表	材質	Q. TY
15	Anchoring Bracket	Carbon Steel	アンカーベース	炭素鋼	1
14	Bolt	Stainless Steel	ボルト	ステンレス鋼	1Set
13	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	ノンアスベスト	1
12	Plug	Alloy Steel	プラグ	合金鋼	4
11	Interrupt Plate	Stainless Steel	邪魔板	ステンレス鋼	1
10	Connection	Brass	接続口	黄銅	1
9	Air Vent	Stainless Steel & Phosphor Bronze	エアーベント	ステンレス鋼 & リン青銅	1
8	Lever Mechanism	Stainless Steel	レバー機構	ステンレス鋼	1
7	Float	Stainless Steel	フロート	ステンレス鋼	1
6	Valve Mechanism	Heat Treated Chrome Steel	バルブ機構	焼入れクローム鋼	1Set
5	Nut	Alloy Steel	ナット	合金鋼	1Set
4	Bolt	Alloy Steel	ボルト	合金鋼	1Set
3	Air Vent Tube	Carbon Steel	エアーベント管	炭素鋼	1
2	Cover	Cast Iron	カバー	ねずみ鉄	1
1	Body	Cast Iron	本体	ねずみ鉄	1

Type (型式)	Orifice Size (オリフィスサイズ)	Maximum Differential Pressure (最高作動圧力差)
250-M12	1 7/8 (41.3mm)	1.75 MPa

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE 250-M12 STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	M. KUME
Check	T. SHINJO
Drawing	K. YASUDA
Drawing No.	Y-403-0801
Date	22 APR. 2007

