

AL-140ML

AL-140TML

AL-140TML-N



水道法基準適合品

密閉形レバー式、SCS製  
ソフトシート形

密閉形レバー式、SCS製

密閉形レバー式、SCS製  
ソフトシート形

特 徴		密閉形レバー式、SCS製	密閉形レバー式、SCS製 ソフトシート形	水道法基準適合品 密閉形レバー式、SCS製 ソフトシート形		
形 式		揚程式				
仕 様	適用流体	空気・水・油・その他非危険流体※		冷温水		
	適用圧力範囲	0.05~1.0MPa				
	適用温度	5~120℃		5~100℃		
	接続方式	JIS Rc				
材 質	ばね箱	SCS				
	弁体・弁座	SCS	SCS (FKM)			
		標準品	標準品	受注品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg
15A ( 1/2 )	<b>64,200</b>	34×40 0.8	<b>67,100</b>	34×40 0.8	<b>71,500</b>	34×40 0.8
20A ( 3/4 )	<b>77,300</b>	38×42 0.9	<b>80,900</b>	38×42 0.9	<b>85,300</b>	38×42 0.9
25A ( 1 )	<b>105,000</b>	43×51 1.3	<b>110,000</b>	43×51 1.3	<b>115,000</b>	43×51 1.3
32A ( 1 1/4 )	<b>130,000</b>	50×61.5 1.9	<b>138,000</b>	50×61.5 1.9	<b>143,000</b>	50×61.5 1.9
40A ( 1 1/2 )	<b>162,000</b>	60×64 3.0	<b>168,000</b>	60×64 3.0	<b>173,000</b>	60×64 3.0
50A ( 2 )	<b>200,000</b>	75×76 4.9	<b>211,000</b>	75×76 4.9	<b>216,000</b>	75×76 4.9

※油でのご使用の場合は、お問い合わせください。

摘 要

●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。

寸 法 図

