

AL-140ML

AL-140TML

AL-140TML-N



水道法基準適合品

特 徴

密閉形レバー式、SCS製

密閉形レバー式、SCS製
ソフトシート形密閉形レバー式、SCS製
ソフトシート形

形 式

揚程式

仕
様

適用流体

空気・水・油・その他非危険流体※

冷温水

適用圧力範囲

0.05~1.0MPa

適用温度

5~120℃

5~100℃

接続方式

JIS Rc

材
質

ばね箱

SCS

弁体・弁座

SCS

SCS (FKM)

標準品

標準品

受注品

呼び径

価格(円)

L×H:mm

質量kg

価格(円)

L×H:mm

質量kg

価格(円)

L×H:mm

質量kg

15A (1/2)

64,200

34×40

0.8

67,100

34×40

0.8

71,500

34×40

0.8

20A (3/4)

77,300

38×42

0.9

80,900

38×42

0.9

85,300

38×42

0.9

25A (1)

105,000

43×51

1.3

110,000

43×51

1.3

115,000

43×51

1.3

32A (1 1/4)

130,000

50×61.5

1.9

138,000

50×61.5

1.9

143,000

50×61.5

1.9

40A (1 1/2)

162,000

60×64

3.0

168,000

60×64

3.0

173,000

60×64

3.0

50A (2)

200,000

75×76

4.9

211,000

75×76

4.9

216,000

75×76

4.9

※油でのご使用の場合は、お問い合わせください。

摘 要

●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。

寸 法 図

