



水道法基準適合品

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
23	Label	Polyester	日本水道協会品質認証センター認証ラベル	ポリエステル	1
22	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	1
21	O Ring	FKM	リング	FKM	1
20	Connecting Rod	Brass	連結棒	C3531	1
19	Lever	Stainless Steel	レバー	SUS430	1
18	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	1
16	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
15	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
14	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
13	Cap	Brass	キャップ	C3531	1
12	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3531	1
11	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3531	1
10	Top Spring Plate	Brass	上部ばね受	C3531	1
9	Bottom Spring Plate	Brass	下部ばね受	C3531	1
8	Spring	Stainless Steel	調節ばね	SUS304	1
7	Spindle	Brass	弁棒	C3531	1
6	C Ring	Stainless Steel	Cリング	SUS	1
5	O Ring	FKM	リング	FKM	1
4	Valve Cover	Stainless Steel	弁体受け	SUS304	1
3	Valve	Cast Stainless Steel	弁体	SCS14A	1
2	Valve Seat	Cast Stainless Steel	弁座	SCS14A	1
1	Spring Case	Bronze	ばね箱	CAC406	1

注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

※注文時の型式は「AL-150TMLN」になります。

TYPE AL-150TML-N※ RELIEF VALVE
 リリーフ弁

Approval	H. Iwamoto
Check	T. Nagasaka
Drawing	K. Takenaka
Drawing No.	Y-1236-2001-1A
Date	26 JAN. 2017



Size	d	D	L	H ₁	H	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	16	34	40	157	0.8
20A	Rc 3/4	21	38	43	158	0.9
25A	Rc 1	26	43	51.5	174	1.2
32A	Rc 1 1/4	33	50	61.5	212	1.9
40A	Rc 1 1/2	41	60	60	246	3.0
50A	Rc 2	50	75	76	286	4.9

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Pate	