


3 安全弁 逃し弁

Safety Valve &
Safety Relief Valve

3 安全弁




特 徴	60℃・ポンプリリーフ	120℃・ポンプリリーフ	ポンプリリーフ、MAX.1.6MPa	ポンプリリーフ、フランジ
形 式	リリーフ式			

仕 様	適用流体	冷温水	冷温水・油 ・その他非危険流体	冷温水・油 (20cSt以下) ・その他非危険流体	冷温水・油 (20cSt以下)
	適用圧力範囲	0.1~0.7MPa		0.05~1.6MPa	0.05~1.0MPa
	最高温度	60℃	120℃	120℃	
	接続方式	JIS Rc		JIS Rc	JIS 10KFF
材 質	弁箱・ばね箱	CAC		FCD450	
	弁 体	NBR	FKM	SUS	SUS
	弁 座	SUS		SUS	SUS
	ダイヤフラム	EPDM	FKM	—	—

呼 び 径	標準品		標準品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg
15A (1/2)	30,100	20.5×46 1.4	42,600	20.5×46 1.4	38,400	40×40 0.9	76,900	90×108 4.7
20A (3/4)		18.5×47 1.4		18.5×47 1.4		45×50 1.3		81,100
25A (1)	33,900	17.5×52 1.6	47,600	17.5×52 1.6	45,000	50×60 1.7	92,800	90×108 6.2
32A (1 1/4)								68,700
40A (1 1/2)					78,100	65×75 3.9	119,000	91×115 8.8
50A (2)					107,000	80×85 6.4	160,000	105×132 13.0

スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> ●弁箱を鉛除去表面処理したのもも製作いたします。 [AL-24] [AL-24F] 15A 32,200円 45,800円 20A 34,600円 48,200円 25A 37,000円 51,200円
-----------	---

摘 要	<ul style="list-style-type: none"> ●適用圧力0.05~0.1MPaも製作いたします。 ●32A~50Aは受注生産となります。 ●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。
-----	---



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。