

# 3

安全弁

# 3 安全弁 Safety Valve

AL-300	AL-301	AL-300T	AL-301T
--------	--------	---------	---------



特 徴	密閉形・蒸気	密閉形・要部SUS	密閉形、気体・液体	密閉形、気体・液体、要部SUS
-----	--------	-----------	-----------	-----------------

形 式	揚程式			
-----	-----	--	--	--

仕 様	適用流体	蒸気		空気・冷温水・油・その他非危険流体	
	適用圧力範囲	0.05~1.0MPa	0.05~1.6MPa	0.05~1.0MPa	0.05~1.3MPa
	最高温度	220℃		150℃	
	接続方式	JIS 10KFFフランジ		JIS 10KFFフランジ	
材 質	弁箱・ばね箱	FCD450		FCD450	
	弁体・弁座	CAC	SUS	PTFE(ふっ素樹脂)・CAC	PTFE(ふっ素樹脂)・SUS

呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Himm 質量kg	価 格 (円)	L×Himm 質量kg	価 格 (円)	L×Himm 質量kg	価 格 (円)	L×Himm 質量kg
15A ( 1/2 )	48,300	90×108 4.7	58,900	90×108 4.7	50,600	90×108 4.7	62,400	90×108 4.7
20A ( 3/4 )	50,300	90×108 5.0	60,300	90×108 5.0	53,300	90×108 5.0	64,700	90×108 5.0
25A ( 1 )	55,200	90×108 6.2	65,400	90×108 6.2	58,600	90×108 6.2	73,700	90×108 6.2
32A ( 1 1/4 )	69,800	91×115 8.6	85,200	91×115 8.6	74,400	91×115 8.6	91,700	91×115 8.6
40A ( 1 1/2 )	71,800	91×115 8.8	93,800	91×115 8.8	77,300	91×115 8.8	106,000	91×115 8.8
50A ( 2 )	92,100	105×132 12.6	115,000	105×132 12.6	99,000	105×132 12.6	129,000	105×132 12.6

スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジとなります。 [フランジ16K増価格] 50A 4,000円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジとなります。 [フランジ16K増価格] 50A 4,000円</li> <li>●適用圧力1.31MPa~1.6MPaの場合はお問い合わせください。</li> </ul>
-----------	--	--

摘 要	<p>●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。</p>
-----	--------------------------------

