



3

安全弁

Safety Valve

		AL-300	AL-301	AL-300T	AL-301T	
						
特 徴		密閉形・蒸気	密閉形・要部SUS	密閉形、気体・液体	密閉形、気体・液体、要部SUS	
形 式		揚程式				
仕 様	適 用 流 体	蒸 気		空 気・冷 温 水・油・其 他 非 危 険 流 体		
	適 用 圧 力 範 囲	0.05~1.0MPa	0.05~1.6MPa	0.05~1.0MPa	0.05~1.3MPa	
	最 高 温 度	220℃		150℃		
	接 続 方 式	JIS 10KFF フランジ		JIS 10KFF フランジ		
材 質	弁箱・ばね箱	FCD450		FCD450		
	弁 体・弁 座	CAC	SUS	PTFE (ふっ素樹脂)・CAC	PTFE (ふっ素樹脂)・SUS	
		標準品		標準品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm	価 格 (円)	L×H:mm	価 格 (円)	L×H:mm
		質量kg		質量kg		質量kg
15A (1/2)	48,300	90×108 4.7	58,900	90×108 4.7	50,600	90×108 4.7
20A (3/4)	50,300	90×108 5.0	60,300	90×108 5.0	53,300	90×108 5.0
25A (1)	55,200	90×108 6.2	65,400	90×108 6.2	58,600	90×108 6.2
32A (1 1/4)	69,800	91×115 8.6	85,200	91×115 8.6	74,400	91×115 8.6
40A (1 1/2)	71,800	91×115 8.8	93,800	91×115 8.8	77,300	91×115 8.8
50A (2)	92,100	105×132 12.6	115,000	105×132 12.6	99,000	105×132 12.6
スペシャルスペック		<ul style="list-style-type: none"> ●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジとなります。 [フランジ16K増価格] 50A 4,000円 		<ul style="list-style-type: none"> ●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジとなります。 [フランジ16K増価格] 50A 4,000円 ●適用圧力1.31MPa~1.6MPaの場合はお問い合わせください。 		
摘 要		<ul style="list-style-type: none"> ●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。 				
寸 法 図		