



		AL-300	AL-301	AL-300T	AL-301T
					
特 徴		密閉形・蒸気	密閉形・要部SUS	密閉形、気体・液体	密閉形、気体・液体、要部SUS
形 式		揚程式			
仕 様	適 用 流 体	蒸気		空気・冷温水・油・その他非危険流体	
	適 用 圧 力 範 囲	0.05~1.0MPa	0.05~1.6MPa	0.05~1.0MPa	0.05~1.3MPa
	最 高 温 度	220℃		150℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ		JIS 10KFFフランジ	
材 質	弁箱・ばね箱	FCD450		FCD450	
	弁 体 ・ 弁 座	CAC	SUS	PTFE (ふっ素樹脂)・CAC	PTFE (ふっ素樹脂)・SUS
		標準品		標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm	価 格 (円)	L×H:mm	価 格 (円)
		質量kg		質量kg	
15A ( 1/2 )	48,300	90×108 4.7	58,900	90×108 4.7	50,600
20A ( 3/4 )	50,300	90×108 5.0	60,300	90×108 5.0	53,300
25A ( 1 )	55,200	90×108 6.2	65,400	90×108 6.2	58,600
32A ( 1 1/4 )	69,800	91×115 8.6	85,200	91×115 8.6	74,400
40A ( 1 1/2 )	71,800	91×115 8.8	93,800	91×115 8.8	77,300
50A ( 2 )	92,100	105×132 12.6	115,000	105×132 12.6	99,000
スペシャルスペック		●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジとなります。 [フランジ16K増価格] 50A 4,000円		●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジとなります。 [フランジ16K増価格] 50A 4,000円  ●適用圧力1.31MPa~1.6MPaの場合はお問い合わせください。	
摘 要		●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。			
寸 法 図		