

3 安全弁 逃し弁

Safety Valve &
Safety Relief Valve



3 安全弁

		AL-31	AL-31H
特 徴		SCS製、MAX.1.0MPa	SCS製、MAX.2.0MPa
形 式		揚程式	
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	
	適 用 圧 力 範 囲	0.05~1.0MPa	1.0~2.0MPa
	最 高 温 度	220℃※	
	接 続 方 式	JIS 10KRFフランジ	JIS 16・20KRFフランジ
材 質	弁箱・ばね箱	SCS	
	弁体・弁座	SUS	
		標準品	受注品
呼 び 径 入口×出口	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)
15A(1/2) × 20A(3/4)	223,000	73×72 3.4	234,000
20A(3/4) × 25A(1)	235,000	77×74 4.5	247,000
25A(1) × 32A(1 1/4)	314,000	91×87 6.5	330,000
32A(1 1/4) × 40A(1 1/2)	339,000	96×92 8.1	358,000
40A(1 1/2) × 50A(2)	434,000	114×100 11.4	472,000
50A(2) × 65A(2 1/2)	563,000	116×107 15.0	669,000
摘 要	<p>●32Aは受注生産となります。</p> <p>※水・油等液体の場合は、150℃となります。</p> <p>●出口側の接続フランジは呼び径の1サイズアップとなります。</p> <p>●適用圧力区分はP57一覧表を参照ください。</p>		
寸 法 図			

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。