

3 安全弁 逃し弁

Safety Valve &
Safety Relief Valve



3 安全弁

		AL-31	AL-31H
特 徴		SCS 製、MAX.1.0MPa	SCS 製、MAX.2.0MPa
形 式		揚程式	
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	
	適 用 圧 力 範 囲	0.05~1.0MPa	1.0~2.0MPa
	最 高 温 度	220℃※	
	接 続 方 式	JIS 10KRF フランジ	JIS 16・20KRF フランジ
材 質	弁箱・ばね箱	SCS	
	弁体・弁座	SUS	
		標準品	受注品
呼 び 径		価 格 (円)	価 格 (円)
入 口 × 出 口		L×H,mm 質 量 kg	L×H,mm 質 量 kg
15A(1/2)×20A(3/4)		237,000 73×72 3.4	249,000 73×72 3.4
20A(3/4)×25A(1)		250,000 77×74 4.5	262,000 77×74 4.5
25A(1)×32A(1 1/4)		333,000 91×87 6.5	350,000 91×87 6.6
32A(1 1/4)×40A(1 1/2)		360,000 96×92 8.1	380,000 96×92 8.3
40A(1 1/2)×50A(2)		461,000 114×100 11.4	501,000 114×100 11.7
50A(2)×65A(2 1/2)		597,000 116×107 15.0	710,000 116×107 18.0
摘 要		<p>●32A は受注生産となります。</p> <p>※水・油等液体の場合は、150℃となります。</p> <p>●出口側の接続フランジは呼び径の1サイズアップとなります。</p> <p>●適用圧力区分は P57 一覧を参照ください。</p>	
寸 法 図			

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。