

# 3 安全弁 逃し弁

Safety Valve &  
Safety Relief Valve



# 3 安全弁

		AL-31	AL-31H	
特 徴		SCS製、MAX.1.0MPa	SCS製、MAX.2.0MPa	
形 式		揚程式		
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体		
	適 用 圧 力 範 囲	0.05~1.0MPa	1.0~2.0MPa	
	最 高 温 度	220℃※		
	接 続 方 式	JIS 10KRFフランジ	JIS 16・20KRFフランジ	
材 質	弁箱・ばね箱	SCS		
	弁体・弁座	SUS		
		標準品	受注品	
呼 び 径 入口×出口	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg
15A( 1/2 ) × 20A( 3/4 )	<b>223,000</b>	73×72 3.4	234,000	73×72 3.4
20A( 3/4 ) × 25A( 1 )	<b>235,000</b>	77×74 4.5	247,000	77×74 4.5
25A( 1 ) × 32A( 1 1/4 )	<b>314,000</b>	91×87 6.5	330,000	91×87 6.6
32A( 1 1/4 ) × 40A( 1 1/2 )	339,000	96×92 8.1	358,000	96×92 8.3
40A( 1 1/2 ) × 50A( 2 )	<b>434,000</b>	114×100 11.4	472,000	114×100 11.7
50A( 2 ) × 65A( 2 1/2 )	<b>563,000</b>	116×107 15.0	669,000	116×107 18.0
摘 要		<p>●32Aは受注生産となります。</p> <p>※水・油等液体の場合は、150℃となります。</p> <p>●出口側の接続フランジは呼び径の1サイズアップとなります。</p> <p>●適用圧力区分はP57一覧表を参照ください。</p>		
寸 法 図				

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。