

# 3 安全弁 逃し弁

Safety Valve &  
Safety Relief Valve



# 3 安全弁

		AL-32ML	AL-32TML	AL-32TML-N		
特 徴		密閉形レバー式 SCS製	密閉形レバー式 SCS製、ソフトシート形	水道法基準適合品 密閉形レバー式 SCS製、ソフトシート形		
形 式		揚程式				
仕 様	適用流体	空気・水・油、その他非危険流体		冷温水		
	適用圧力範囲	0.05~1.0MPa				
	適用温度	5~120℃		5~100℃		
	接続方式	JIS 10Kルーズフランジ				
材 質	ばね箱	SCS				
	弁体・弁座	SCS	SCS (FKM)			
		受注品	受注品	受注品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg
15A ( 1/2 )	134,000	63×97 2.5	137,000	63×97 2.5	142,000	63×97 2.5
20A ( 3/4 )	152,000	87×101 2.9	154,000	87×101 2.9	160,000	87×101 2.9
25A ( 1 )	198,000	92×119 4.5	202,000	92×119 4.5	207,000	92×119 4.5
32A ( 1 1/4 )	247,000	99×135 5.3	252,000	99×135 5.3	259,000	99×135 5.3
40A ( 1 1/2 )	299,000	109×140 6.7	304,000	109×140 6.7	311,000	109×140 6.7
50A ( 2 )	346,000	114×162 11.5	357,000	114×162 11.5	363,000	114×162 11.5
スペシャルスペック	●接続フランジJPI 150Lb RF相当も製作いたします。					
摘 要	●油でのご使用の場合はお問合せください。					
	●出口側の接続フランジは呼び径の1サイズアップとなります。 ●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。					
寸 法 図						

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。