

3

安全弁
逃し弁Safety Valve&
Safety Relief Valve

AL-32

AL-32T

AL-32T-N



水道法基準適合品

特 徴		密閉形、SCS製	密閉形、SCS製 ソフトシート形	密閉形、SCS製 ソフトシート形
形 式		揚程式		
仕 様	適用流体	蒸気・空気・水・油 その他非危険流体	空気・水・油、その他非危険流体	冷温水
	適用圧力範囲	0.05~1.0MPa		
	適用温度	5~220℃ ※1	5~120℃	5~100℃
	接続方式	JIS 10Kルーズフランジ		
材 質	ばね箱	SCS		
	弁体・弁座	SCS	SCS (FKM)	
		受注品	受注品	受注品
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg
15A (1/2)	123,000	63×97 2.4	125,000	63×97 2.4
20A (3/4)	138,000	87×101 2.8	141,000	87×101 2.8
25A (1)	179,000	92×119 4.4	183,000	92×119 4.4
32A (1 1/4)	225,000	99×135 5.2	229,000	99×135 5.2
40A (1 1/2)	270,000	109×140 6.5	280,000	109×140 6.5
50A (2)	318,000	114×162 11.3	328,000	114×162 11.3
スペシャルスペック		●接続フランジJPI 150Lb RF相当も製作いたします。		
摘 要		※1水・油等液体の場合、最高温度は150℃となります。	●油でのご使用の場合はお問合せください。	
		●出口側の接続フランジは呼び径の1サイズアップとなります。 ●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。		
寸 法 図				