

## AL-4



## AL-4T



特 徴		密閉形・要部SUS・蒸気		密閉形、気体・液体		密閉形、要部SUS、気体・液体	
形 式		揚程式					
仕 様	適用流体	蒸気		空気・冷温水・油・その他非危険流体			
	適用圧力範囲	0.05~1.5MPa		0.05~1.0MPa		0.05~1.5MPa	
	最高温度	220℃		150℃			
	接続方式	JIS 10KFFフランジ					
材 質	弁箱・ばね箱	FCD450		FCD450			
	弁体・弁座	SUS		PTFE (ふっ素樹脂)・CAC		PTFE (ふっ素樹脂)・SUS	
		標準品		標準品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	
65A ( 2 1/2 )	<b>134,000</b>	120×120 20	<b>141,000</b>	120×120 20	196,000	120×120 20	
80A ( 3 )	<b>179,000</b>	130×130 22	<b>186,000</b>	130×130 22	270,000	130×130 22	
100A ( 4 )	<b>295,000</b>	160×150 44	<b>323,000</b>	160×150 44	455,000	160×150 44	
125A ( 5 )	640,000	200×205 88	698,000	200×205 88	770,000	200×205 88	
150A ( 6 )	783,000	210×215 113	855,000	210×215 113	1,020,000	210×215 113	
スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジです。[フランジ16K増価格] 65A 30,000円 80A 48,000円 100A 54,000円 125A 60,000円</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>●適用圧力1.0MPaを超える場合はJIS16KFFフランジです。[フランジ16K増価格] 65A 30,000円 80A 48,000円 100A 54,000円 125A 60,000円</li> </ul>		
摘 要	●125~150Aは受注生産となります。		●125~150Aは受注生産となります。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●適用圧力 65A~80A 1.21MPa 100A~125A 1.01MPa 以上はメタルタッチパッキン入りになります。</li> <li>●ご注文時には、設定圧力以外に弁体・弁座の材質をご指定ください。</li> <li>●150Aの適用圧力範囲は0.05~0.8MPaになります。</li> <li>●適用圧力区分はP57一覧表をご参照ください。</li> </ul>		
寸 法 図							