











1
温水機器用
逃し弁

Relief Valve

		AL-68-97		AL-52F-95	
					
		水道法基準適合品		JIS認証製品	
特 徴		密閉構造・NPb処理		JIS認証製品	
品 名		温水機器用逃し弁			
仕 様	適用流体	冷温水			
	吹き始め圧力	97kPa		95kPa	
	吹き止り圧力	92kPa以上		87kPa以上	
	負圧作動	-12kPa以下		—	
	最高温度	100℃			
接続方式		JIS R ³ / ₄ ×JIS Rc ¹ / ₂			
材 質	弁 箱	CAC			
	ダイヤフラム	FKM			
		標準品		標準品	
呼び径	価格(円)	L×H:mm 質量kg	価格(円)	L×H:mm 質量kg	L×H:mm 質量kg
20A (3/4)	12,600	32×47.5 0.33	5,300	9×45 0.27	9×45 0.27
スペシャルスペック		●吹き始め圧力190kPaも製作いたします。(AL-68-190) 増価格700円		●吹き始め圧力60～90kPa、100～140kPa、190kPaも 製作いたします。増価格700円(型式:AL-52F) (JIS認証対象外となります) ●吹き始め圧力をご指示ください。	
寸 法 図					

1
温水機器用
逃し弁

Relief Valve

		AL-52FS-95		AL-72F-95		AL-50	
							
		水道法基準適合品		JIS認証製品		ディスクタイプ	
特 徴		弁座SUS製・NPb処理		JIS認証製品		ディスクタイプ	
品 名		温水機器用逃し弁					
仕 様	適用流体	冷温水					
	吹き始め圧力	95kPa				※	
	吹き止り圧力	87kPa以上				—	
	最高温度	100℃					
	接続方式	JIS R ³ / ₄ ×JIS Rc ¹ / ₂		JIS R ³ / ₄ ×JIS G ¹ / ₂		JIS R ³ / ₄ ×JIS Rc ¹ / ₂	
材 質	弁 箱	CAC					
	ダイヤフラム	FKM				ディスク:特殊耐熱耐水合成ゴム	
		標準品		標準品		受注品	
呼び径	価格(円)	L×H:mm 質量kg	価格(円)	L×H:mm 質量kg	価格(円)	L×H:mm 質量kg	L×H:mm 質量kg
20A (3/4)	7,700	9×45 0.27	5,900	22×45 0.3	4,600	27×33 0.23	27×33 0.23
スペシャルスペック		●吹き始め圧力60～90kPa、100kPa、120kPa、 140kPa、190kPaも製作いたします。 増価格700円(型式:AL-52FS)		●吹き始め圧力60～90kPa、100～140kPa、 190kPaも製作いたします。増価格800円 (型式:AL-72F)(JIS認証対象外となります)		●水道法基準適合品も製作いたします。 ●吹き始め圧力をご指示ください。	
摘 要		●吹き始め圧力をご指示ください。		●吹き始め圧力をご指示ください。		※吹き始め圧力90kPa、95kPa、100～ 200kPa、240～270kPa、300kPaを 製作いたします。	
寸 法 図							

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。