











1
温水機器用
逃し弁

Relief Valve

		AL-68-97	AL-52F-95
			
		水道法基準適合品	JIS認証製品
特 徴		密閉構造・NPb処理	
品 名		温水機器用逃し弁	
仕 様	適用流体	冷温水	
	吹き始め圧力	97kPa	95kPa
	吹き止り圧力	92kPa以上	87kPa以上
	負圧作動	-12kPa以下	—
	最高温度	100℃	
接続方式		JIS R ³ / ₄ ×JIS Rc ¹ / ₂	
材 質	弁 箱	CAC	
	ダイヤフラム	FKM	
		標準品	標準品
呼び径		価格(円)	価格(円)
20A (3/4)		12,600	5,300
		L×H:mm 質量kg 32×47.5 0.33	L×H:mm 質量kg 9×45 0.27
スペシャルスペック		●吹き始め圧力190kPaも製作いたします。(AL-68-190) 増価格700円	●吹き始め圧力60～90kPa、100～140kPa、190kPaも 製作いたします。増価格700円(型式:AL-52F) (JIS認証対象外となります) ●吹き始め圧力をご指示ください。
寸法図			

1
温水機器用
逃し弁

Relief Valve

		AL-52FS-95	AL-72F-95	AL-50
				
		水道法基準適合品	JIS認証製品	ディスクタイプ
特 徴		弁座SUS製・NPb処理		
品 名		温水機器用逃し弁		
仕 様	適用流体	冷温水		
	吹き始め圧力	95kPa		※
	吹き止り圧力	87kPa以上		—
	最高温度	100℃		
	接続方式	JIS R ³ / ₄ ×JIS Rc ¹ / ₂	JIS R ³ / ₄ ×JIS G ¹ / ₂	JIS R ³ / ₄ ×JIS Rc ¹ / ₂
材 質	弁 箱	CAC		
	ダイヤフラム	FKM		ディスク:特殊耐熱耐水合成ゴム
		標準品	標準品	受注品
呼び径		価格(円)	価格(円)	価格(円)
20A (3/4)		7,700	5,900	4,600
		L×H:mm 質量kg 9×45 0.27	L×H:mm 質量kg 22×45 0.3	L×H:mm 質量kg 27×33 0.23
スペシャルスペック		●吹き始め圧力60～90kPa、100kPa、120kPa、 140kPa、190kPaも製作いたします。 増価格700円(型式:AL-52FS)	●吹き始め圧力60～90kPa、100～140kPa、 190kPaも製作いたします。増価格800円 (型式:AL-72F)(JIS認証対象外となります)	●水道法基準適合品も製作いたします。 ●吹き始め圧力をご指示ください。
摘 要		●吹き始め圧力をご指示ください。	●吹き始め圧力をご指示ください。	※吹き始め圧力90kPa、95kPa、100～ 200kPa、240～270kPa、300kPaを 製作いたします。
寸法図				

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。