



*呼び径により若干形状が異なります。

(mm)

Size	d	H	D1	L	Flange JIS20KRF						Weight (kg)
					D	C	g	t	f	n-h	
15A	15	193	125	110	95	70	51	14	1	4-15	3.3
20A	20	193	125	120	100	75	56	16	1	4-15	3.8
25A	25	208	125	130	125	90	67	16	1	4-19	5.2
32A	32	201	125	160	135	100	76	18	2	4-19	6.2
40A	40	224	150	180	140	105	81	18	2	4-19	8.0
50A	50	228	150	230	155	120	96	18	2	8-19	10.2
65A	65	270	180	292	175	140	116	20	2	8-19	15.0
80A	80	295	200	318	200	160	132	22	2	8-23	21.0
100A	100	352	250	356	225	185	160	24	2	8-23	35.0
125A	125	380	300	400	270	225	195	26	2	8-25	51.0
150A	150	427	400	444	305	260	230	28	2	12-25	68.0

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information like the covert intelligence etc. legally defended. Disclosing the content of this drawing and information etc. for the production of trial product and mass-produced goods or to the third party are prohibited.
Yoshitake, inc

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
12	Hexagon Bolt	Steel	六角ボルト	スチール	1set
11	Bonnet Gasket	Graphite+CrNiSt	ボンネットガスケット	膨張黒鉛+CrNiSt	1
10	Gland Packing	Graphite	グランドパッキン	膨張黒鉛	1
9	Sleeve	Steel	スリーブ	SUM24L相当	1
8	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316Ti相当	1
7	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS420J1相当	1
6	Gland	Steel	パッキン押え	SUM24L相当	1
5	Handwheel	Steel	ハンドル	スチール	1
4	Spindle	Stainless Steel	弁軸	SUS420J1相当	1
3	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD400相当	1
2	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS420J1相当	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD400相当	1

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE BSV-20F BELLOWS VALVE
ベローズバルブ

Approval	T. Shinjo
Check	T. Kitajima
Drawing	T. Maekawa
Drawing No.	Y-1253-2210-1B
Date	29 OCT.2018

