

# 2

## 手動バルブ

Manual Valve

BSV-10F

BSV-20F

BLV-2SF



特 徴	FCD 製・10K	FCD 製・20K	SCS 製・10K	
形 式	ペローズバルブ	ペローズバルブ	ボールバルブ	
仕 様	適用流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体			
	最高圧力	1.4MPa ※1	2.8MPa ※1	圧力—温度レーティングを参照ください
	最高温度	300℃ ※1	350℃ ※1	
	接続方式	JIS 10KFFフランジ	JIS 20KRFフランジ	JIS 10KRFフランジ相当
材 質	弁 箱	FCD450	FCD450	ステンレス鋳鋼
	要 部	弁体:SUS	弁体:SUS	ボール:ステンレス鋳鋼


## 標準品

呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm	価 格 (円)	L×Hmm	価 格 (円)	L×Hmm
		質量kg		質量kg		質量kg
15A ( 1/2 )	25,100	108×184 3.5	30,700	110×184 3.3	25,600	108×73 1.9
20A ( 3/4 )	28,300	117×184 4.0	37,900	120×184 3.8	29,400	117×79 2.3
25A ( 1 )	32,600	127×188.5 5.5	49,900	130×188.5 5.2	41,200	127×91 3.8
32A ( 1 1/4 )	48,300	140×193 6.5	62,400	160×193 6.2	52,200	140×94 4.8
40A ( 1 1/2 )	55,400	165×235.5 9.5	75,500	180×235.5 8.0	55,900	165×113 6.5
50A ( 2 )	73,700	203×235.5 11.5	99,800	230×235.5 10.2	71,100	178×122 8.6
65A ( 2 1/2 )	141,000	216×252.5 15.0	192,000	292×252.5 15.0	104,000	190×144 12.7
80A ( 3 )	165,000	241×272.5 18.5	212,000	318×272.5 21.0	124,000	203×151 17.8
100A ( 4 )	224,000	292×348 30.0	290,000	356×348 35.0	184,000	229×165 24
125A ( 5 )	383,000	356×358.5 48.0	522,000 ※2	400×380 51.0		
150A ( 6 )	403,000	406×440.5 67.0	659,000 ※2	444×427 68.0		
200A ( 8 )	700,000	495×570.5 115.0				

## 摘 要

※1 使用圧力と使用温度との関係は、P41のJIS B2051圧力-温度基準によります。  
 ※2 BSV-20F 125A、150Aは部品在庫が無くなり次第、生産終了となります。

## ●圧力-温度レーティング



枠内の内側の範囲でご使用ください。

## 寸 法 図

