

1 定流量弁

Constant Flow Valve

		CF-60		CF-90		
						
		水道法基準適合品		水道法基準適合品		
特 徴		冷温水・60℃		冷温水・90℃		
形 式		ねじ込み	ウエハー形	ねじ込み		
仕 様	適 用 流 体	冷温水		冷温水		
	最 高 圧 力	1.0MPa		1.0MPa		
	流 体 温 度	5 ~ 60℃		5 ~ 90℃		
	設 定 流 量 の 許 容 差	設定流量±20%以内		15A・25A：設定流量±20%以内 20A：設定流量±3L/min以内		
	接 続 方 式	JIS Rc	ウエハー形 (JIS 10KFF) ※1	JIS Rc		
設 定 流 量	呼 び 径	設定流量 (ℓ/min)	設定流量 (ℓ/min)	設定流量 (ℓ/min)		
	15A (1/2)			1,2,3,4,5,6,7		
	20A (3/4)			8,10,12,14		
	25A (1)	20,30,38,50,70		20,25,30,35,40		
	32A (1 1/4)	20,30,38,50,70,100				
	40A (1 1/2)	40,50,60,75,100,140,180				
	50A (2)	60,75,90,115,150,210,270				
	65A (2 1/2)		100,125,150,190,250,350,450			
	80A (3)		140,210,260,350,490,630,700			
	100A (4)		250,300,350,500,700,900,1000			
材 質	本 体	CAC	CAC	CAC		
	カ ー ト リ ッ ジ	POM + EPDM		15A・25A：EPDM 20A：樹脂+SUS		
		標準品		標準品		
呼 び 径	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg
	15A (1/2)				8,300	46.5 0.2
20A (3/4)					12,100	60 0.3
25A (1)	28,500	57 0.4			18,200	70 0.5
32A (1 1/4)	39,400	61 0.6				
40A (1 1/2)	50,200	63 1.0				
50A (2)	61,100	77 1.4				
65A (2 1/2)			97,600	13 1.0		
80A (3)			110,000	13 1.2		
100A (4)			134,000	13 1.5		
摘 要		※1JIS 5KFF、ASME(ANSI) 150lb、BSEN PN 10/16フランジ規格にも適合しています。				
寸 法 図						
		※呼び径により形状は異なります。				

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。