









# 11 電磁弁

Solenoid Valve

		DP-100F	DP-100F-C	DP-100F-D		
						
特 徴		AC・通電時開・SCS製	AC・通電時閉・SCS製	DC・通電時開・SCS製		
形 式		ピストン式				
仕 様	適用流体	蒸気・冷温水※・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)				
	適用圧力範囲	0~1.0MPa(真空使用不可)				
	最低作動差圧	0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です。)				
	適用温度	5~180℃(凍結不可)				
	定格電圧	AC100/200V選択形・50/60Hz共用		DC24V		
	作動方式	通電時開形	通電時閉形	通電時開形		
	接続方式	JIS 10KFFフランジ				
材 質	弁 箱	SCS				
	弁 体	SCS				
	ディスク	PTFE(ふっ素樹脂)				
		標準品	受注品	受注品		
呼び径	価格(円)	L×Hmm 質量kg	価格(円)	L×Hmm 質量kg	価格(円)	L×Hmm 質量kg
15A(1/2)	117,000	120×161 2.7	134,000	120×207 3.0	157,000	120×177 3.0
20A(3/4)	120,000	130×164 3.2	139,000	130×210 3.5	163,000	130×180 3.5
25A(1)	132,000	145×177 4.5	156,000	145×223 4.8	173,000	145×193 4.8
32A(1 1/4)	156,000	160×213 6.9	185,000	160×260 7.2	196,000	160×235 7.2
40A(1 1/2)	163,000	170×219 8.0	200,000	170×265 8.3	205,000	170×241 8.3
50A(2)	180,000	195×228 10.5	224,000	195×274 10.8	225,000	195×250 11.7
65A(2 1/2)	249,000	198×238 12.3	273,000	198×284 12.6	307,000	198×260 12.6
スペシャルスペック	●樹脂製端子箱を取り付ける事ができます。(P119を参照ください。)					
摘 要	<p>※冷温水でご使用される場合はDP-200Fを推奨いたします。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>15A~25A</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>32A~65A</p> </div> </div> <p>●AC110/220Vは同一価格です。 ●15A~25Aは赤いコイル、32A~65Aは黒いコイルとなります。</p>					
寸 法 図						

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。