

**注意**

请参照与产品同捆的产品安装操作顺序说明书。

手动阀

安装注意事项

- 请将本产品放置于屋内通风处，且污物灰尘、湿气较少处。
- 熟练安装者，请保护头部、眼部和手脚进行安装。
- 安装截止阀时，请确认流体流向与产品表面的流向标记一致，进行正确安装。
- 请确认流体流向与产品箭头方向后，正确安装截止阀。
- 连接产品的管道，请保持管轴为直线进行对芯，不给产品过大管道牵制力。
- 产品搬运、保管时由于填料的牵制力减少压力降低，有可能导致压紧螺母部泄露。使用前请拧紧压紧螺母。
- 管道与产品连接时，请将胶带等材料用于管道的螺丝部分。胶带请选用使用与温度、流体的材质。
- 有可能发生冻结时，请施行防冻措施及除水。
- 使用控制杆旋转截止阀关闭时，由于阀杆振动，部分填料有可能会混入流体。可在截止阀的下端侧安装滤网以防止流体内混入填料。
- 球阀可[全开]或[全闭]。若使用中间开度，腐蚀会引起阀体或阀面摩擦受损。
- 截止阀的开闭请使用手动操作，请勿使用控制杆操作。
- 截止阀、波纹管截止阀在全开状态使用时，为防止阀门卡住不能回转，请将手柄从全开状态往回旋转 45 度左右的状态下进行使用。
- 产品与管道连接时，请使用扳手等合适的工具。另，请勿使用管扳手。

图 1

