

16

伸縮管継手

Expansion Joint



		EB-11		EB-12	
特 徴		高圧用			
形 式		ベローズ式 (単式)		ベローズ式 (複式)	
仕 様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体			
	最高圧力	2.0MPa			
	最高温度	220℃			
	最大伸縮長さ	伸び10mm 縮み25mm		伸び20mm 縮み50mm	
	接続方式	JIS 20KRFフランジ			
材 質	外 筒	SPHC又はSS			
	ベローズ・内筒	SUS316L			
		標準品		標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	
20A (3/4)	97,100	365 2.7	157,000	680 4.8	
25A (1)	103,000	365 3.6	158,000	680 5.7	
32A (1 1/4)	110,000	365 4.4	165,000	680 7.5	
40A (1 1/2)	119,000	365 5.3	172,000	680 7.6	
50A (2)	146,000	365 6.8	216,000	680 10.8	
65A (2 1/2)	174,000	415 9.5	258,000	780 13.4	
80A (3)	216,000	415 13.1	314,000	780 18.2	
100A (4)	272,000	415 19.0	391,000	880 27.0	
125A (5)	387,000	440 34.7	604,000	880 48.2	
150A (6)	465,000	440 43.7	718,000	930 58.5	
200A (8)	676,000	440 55.8	840,000	930 80.4	
250A (10)	906,000	465 85.7	1,510,000	980 116.2	
摘 要		●200A・250Aは受注生産となります。			
		EB-7		EB-8	
		受注品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	
300A (12)	オ ー プ ン 価 格	565	オ ー プ ン 価 格	1130	
350A (14)		154		283	
400A (16)		565		1150	
450A (18)		190		361	
		575		1180	
	244	455			
	575	1200			
	295	548			
摘 要・寸法図		●接液部はすべてステンレス鋼を使用しています。			

伸縮管継手・フレキシブルジョイント

16