







17

ラジエーターバルブ 冷温水バルブ

Radiator Valve

| | | FV-2A | | FV-2S | | HV-3 | |
|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|
| | |  | |  | |  | |
| 特 徴 | | ペローズ式バックレス型 | | | | リターンバルブ兼用 | |
| 形 式 | | アングル形 | | ストレート形 | | アングル形 | |
| 仕 様 | 適 用 流 体 | 蒸気 (冷温水) | | | | 冷温水 | |
| | 最 高 圧 力 | 0.3MPa | | | | 0.6MPa | |
| | 最 高 温 度 | 150℃ | | | | 90℃ | |
| | 接 続 方 式 | 入口:JIS Rc 出口:JIS R (ユニオン継手) | | | | 入口:JIS Rc 出口:JIS R (ユニオン継手) | |
| 材 質 | 本 体 | CAC | | | | CAC | |
| | 弁 体 | PTFE (ふっ素樹脂) | | | | PTFE (ふっ素樹脂) | |
| | ユ ニ オ ン | C3771 (黄銅) | | | | C3771 (黄銅) | |
| | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | |
| 呼 び 径 | 価 格 (円) | L×H:mm 質量kg | 価 格 (円) | L寸法mm 質量kg | 価 格 (円) | L×H:mm 質量kg | 価 格 (円) |
| 15A (1/2) | 11,600 | 65×28 0.50 | 12,400 | 100 0.60 | 8,100 | 56×24 0.29 | 10,600 |
| 20A (3/4) | 13,800 | 75×33 0.66 | 14,500 | 113 0.78 | 11,300 | 63×28 0.41 | 12,400 |
| 25A (1) | 19,000 | 86×38 0.96 | 19,700 | 128 1.02 | | | |
| 32A (1 1/4) | 27,400 | 102×44 1.39 | 29,400 | 154 1.54 | | | |
| 摘 要 | | ●リターンバルブにご使用の場合は流量調整後、必要に応じてハンドルを取り外してください。 | | | | | |
| 寸 法 図 | |  | |  | |  | |