




# 17

## ラジエーターバルブ 冷温水バルブ

Radiator Valve

		FV-2A		FV-2S		HV-3	
							
特 徴		ペローズ式バックレス型				リターンバルブ兼用	
形 式		アングル形		ストレート形		アングル形	
仕 様	適 用 流 体	蒸気 (冷温水)				冷温水	
	最 高 圧 力	0.3MPa				0.6MPa	
	最 高 温 度	150℃				90℃	
	接 続 方 式	入口:JIS Rc 出口:JIS R (ユニオン継手)				入口:JIS Rc 出口:JIS R (ユニオン継手)	
材 質	本 体	CAC				CAC	
	弁 体	PTFE (ふっ素樹脂)				PTFE (ふっ素樹脂)	
	ユ ニ オ ン	C3771 (黄銅)				C3771 (黄銅)	
		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L寸法mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)
15A ( 1/2 )	<b>11,600</b>	65×28 0.50	<b>12,400</b>	100 0.60	<b>8,100</b>	56×24 0.29	<b>10,600</b>
20A ( 3/4 )	<b>13,800</b>	75×33 0.66	<b>14,500</b>	113 0.78	<b>11,300</b>	63×28 0.41	<b>12,400</b>
25A ( 1 )	<b>19,000</b>	86×38 0.96	<b>19,700</b>	128 1.02			
32A ( 1 1/4 )	<b>27,400</b>	102×44 1.39	<b>29,400</b>	154 1.54			
摘 要		●リターンバルブにご使用の場合は流量調整後、必要に応じてハンドルを取り外してください。					
寸 法 図		