



No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
30	Label	Polyester	日本水道協会認証 センター認証ラベル	ポリエステル	1
25	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
24	Cap	Steel	キャップ	Steel	1
23	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	1
22	Washer	Stainless Steel	ワッシャー	SUS	1
21	Label	Resin	ラベル	ポリエステル	1
20	Strainer Cap	Bronze	ストレーナキャップ	CAC406	1
19	O Ring	EPDM	Oリング	EPDM	1
18	Strainer	Stainless Steel & POM	ストレーナ	SUS304 & POM	1
17	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
16	Spring Plate	Brass	ばね受	C3604	1
15	Spring	Piano Wire	調節ばね	SWP	1
14	Set Screw	Stainless Steel	十字穴付なべ小ねじ	SUS	6
13	Spring Cover	Carbon Steel	ばねカバー	SPC	1
12	O Ring	EPDM	Oリング	EPDM	1
11	O Ring	EPDM	Oリング	EPDM	1
10	Valve Cap	Bronze	弁体キャップ	CAC406C	1
8	Disc	EPDM & Stainless Steel	弁体	EPDM & SUS304	1
7	Spring Plate	Brass	ばね受	C3604	1
6	Washer	Carbon Steel Sheet	ワッシャー	SPC	1
5	Diaphragm Shell	Carbon Steel Sheet	ダイヤフラムシェル	SPC	1
4	Diaphragm	EPDM	ダイヤフラム	EPDM	1
3	O Ring	EPDM	Oリング	EPDM	1
2	Spindle	Brass	弁棒	C3531	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1

注意  
 当図面には、秘密情報など法的に守られた  
 情報を含んでいる場合があります。  
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
 株式会社 ヨシタケ

Size	d	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	0.87
20A	Rc 3/4	0.87

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Reduced Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE GD-15 WATER PRESSURE  
REDUCING VALVE

戸別給水用減圧弁

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-512-1701-1B
Date	22 JUN. 2017

