


1 減圧弁
Pressure Reducing Valve



水道法基準適合品

| | | | |
|---------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | GD-24GS | GD-24GS-N |
| 特 徴 | | 冷温水 一次圧 1.6MPa | 冷温水・一次圧 1.0MPa NPb 処理 |
| 形 式 | | 直動式 | |
| 仕 様 | 適用流体 | 冷温水 | 水道水 |
| | 一次側圧力 | 0.2~1.6MPa | 0.2~1.0MPa |
| | 二次側圧力 | 0.05~0.55MPa | |
| | 最大減圧比 | 10:1 | |
| | 適用温度 | 5~80℃※ | |
| | 接続方式 | JIS Rc | |
| 材 質 | 本 体 | CAC | |
| | 弁 体 | ウレタンゴム | |
| | 弁 座 | SUS | |
| | ダイヤフラム | 耐塩素EPDM | |
| | | 標準品 | 標準品 |
| 呼 び 径 | 価 格 (円) | L×Hmm 質量kg | 価 格 (円) |
| 15A (1/2) | 66,200 | 150×197.5 2.1 | 70,600 |
| 20A (3/4) | 67,800 | 169×216 2.8 | 72,200 |
| 25A (1) | 86,700 | 193×243 3.9 | 93,900 |
| 32A (1 1/4) | 113,000 | 236×285 5.7 | 120,000 |
| 40A (1 1/2) | 163,000 | 286×343 9.7 | 174,000 |
| 50A (2) | 212,000 | 343×404 17.5 | 230,000 |
| スペシャルスペック | ●埋設用の専用ボックスを用意しています。(ただし、15A~40A用まで) | | |
| 摘 要 | <p>●GD-24GS: 減圧弁 (GD-24) ・圧力計・ストレーナ (SY-24) のセット品。 GD-24GS-N: 減圧弁 (GD-24G-N) ・圧力計・ストレーナ (SY-24-N) のセット品。 (圧力計とストレーナが同梱されていますので、現地で配管施工時に減圧弁本体へ組み付けてください。)</p> <p>●圧力計接続口径はJIS Rc1/8です。(40φ、D形1.0MPa用) (圧力計の精度は±3%F.S.です。)</p> <p>※70℃以上での連続使用は避けてください。</p> | | |
| 寸 法 図 | | | |

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。