

# 1 減圧弁

Pressure Reducing Valve



水道法基準適合品

		GD-24GS	GD-24GS-N	
特 徴		冷温水 一次圧 1.6MPa	冷温水・一次圧 1.0MPa NPb 処理	
形 式		直動式		
仕 様	適用流体	冷温水	水道水	
	一次側圧力	0.2~1.6MPa	0.2~1.0MPa	
	二次側圧力	0.05~0.55MPa		
	最大減圧比	10:1		
	適用温度	5~80℃※		
	接続方式	JIS Rc		
材 質	本 体	CAC		
	弁 体	ウレタンゴム		
	弁 座	SUS		
	ダイヤフラム	耐塩素EPDM		
		標準品	標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A ( 1/2 )	66,200	150×197.5 2.1	70,600	150×197.5 2.1
20A ( 3/4 )	67,800	169×216 2.8	72,200	169×216 2.8
25A ( 1 )	86,700	193×243 3.9	93,900	193×243 3.9
32A ( 1 1/4 )	113,000	236×285 5.7	120,000	236×285 5.7
40A ( 1 1/2 )	163,000	286×343 9.7	174,000	286×343 9.7
50A ( 2 )	212,000	343×404 17.5	230,000	343×404 17.5
スペシャルスペック	●埋設用の専用ボックスを用意しています。(ただし、15A~40A用まで)			
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●GD-24GS: 減圧弁 (GD-24) ・圧力計・ストレーナ (SY-24) のセット品。 GD-24GS-N: 減圧弁 (GD-24G-N) ・圧力計・ストレーナ (SY-24-N) のセット品。 (圧力計とストレーナが同梱されていますので、現地で配管施工時に減圧弁本体へ組み付けてください。)</li> <li>●圧力計接続口径はJIS Rc1/8です。(40φ、D形1.0MPa用) (圧力計の精度は±3%F.S.です。)</li> <li>※70℃以上での連続使用は避けてください。</li> </ul>			
寸 法 図				

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。