

1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

GD-26S

GD-26S-NE

GD-27S

GD-27S-NE



水道法基準適合品



水道法基準適合品


特 徴	冷温水・接液SCS製・一次圧1.0MPa							
形 式	直動式							
仕 様	適 用 流 体	冷温水						
	一 次 側 圧 力	1.0MPa以下						
	二 次 側 圧 力	A:0.05~0.35MPa B:0.3~0.7MPa						
	最 大 減 圧 比	10:1						
	最 高 温 度	90℃						
材 質	接 続 方 式	JIS Rc			JIS 10KFFフランジ			
	本 体	SCS			SCS			
	弁 体	EPDM	FKM		EPDM	FKM		
	弁 座	SCS			SCS			
ダイヤフラム	耐塩素 EPDM			耐塩素 EPDM				
	標準品		受注品		標準品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
20A (3/4)	257,000	135×170 2.2	263,000	135×170 2.2	300,000	160×170 3.9	308,000	160×170 3.9
25A (1)	266,000	135×170 2.2	274,000	135×170 2.2	308,000	160×170 4.8	317,000	160×170 4.8
32A (1 1/4)	333,000	180×224 4.7	341,000	180×224 4.7	382,000	200×224 8.0	392,000	200×224 8.0
40A (1 1/2)	334,000	180×224 4.5	343,000	180×224 4.5	383,000	200×224 8.3	393,000	200×224 8.3
50A (2)	374,000	200×239.5 6.5	384,000	200×239.5 6.5	454,000	220×239.5 10.8	465,000	220×239.5 10.8
65A (2 1/2)					527,000	220×329 20.6	542,000	220×329 20.6
80A (3)					610,000	230×345 22.0	626,000	230×345 22.0
100A (4)					778,000	270×412 34.5	797,000	270×412 34.5

スペシャルスペック


- FKM (バイトン) 仕様も製作いたします。(ただしGD-26S-NE、GD-27S-NEは除く)
 - 圧力計接続口径は JIS Rc 1/4 です。(接液ステンレス製、MAX1.0MPa・0.4MPa・0.2MPa用からお選びください。)
- 圧力計付 (同梱) 増価格51,400円



寸 法 図



ストレーナ (40メッシュ) 内蔵



20A~50Aストレーナ (40メッシュ) 内蔵