

# 1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

## GD-28-NE



水道法基準適合品

## GD-29-NE



水道法基準適合品


特 徴	冷温水・一次圧 1.6MPa ねじ込み		冷温水・一次圧 1.6MPa フランジ	
形 式	直動式			
仕 様	適用流体	冷温水		
	一次側圧力	1.6MPa以下		
	二次側圧力	A:0.05~0.35MPa B:0.3~0.7MPa		
	最大減圧比	10:1		
	最高温度	90℃		
	接続方式	JIS Rc	JIS 16KFFフランジ	
材 質	本 体	CAC		
	弁 体	FKM		
	弁 座	CAC		
	ダイヤフラム	耐塩素 EPDM		
呼 び 径	標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
	15A ( 1/2 )	<b>69,000</b>	115×159.5 1.6	
	20A ( 3/4 )	<b>72,200</b>	120×159.5 1.7	
	25A ( 1 )	<b>80,600</b>	135×170 2.1	160×170 5.1
	32A ( 1 1/4 )	<b>112,000</b>	180×224 4.0	200×224 7.5
	40A ( 1 1/2 )	<b>114,000</b>	180×224 4.4	200×224 7.7
	50A ( 2 )	<b>136,000</b>	200×239.5 6.5	220×239.5 10.9
	65A ( 2 1/2 )			220×329 20.0
	80A ( 3 )			234×345 24.0
100A ( 4 )			278×412 36.5	

スペシャルスペック


- 圧力計接続口径はJIS Rc<sup>1</sup>/<sub>8</sub>です。  
(40φ、1.0MPa用)  
圧力計付 (同梱) 増価格5,400円



寸 法 図



ストレーナ (40メッシュ) 内蔵



25A~50Aストレーナ (40メッシュ) 内蔵