

1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

GD-46D	GD-46PP	GD-46LL	GD-46KK	GD-46SP	GD-46SD
					
水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品	

特 徴	戸別給水用・NPb処理	NPb処理・止水栓付
形 式	戸別給水用減圧弁	

仕 様	適 用 流 体	水道水			
	一 次 側 圧 力	1.0MPa以下			
	二 次 側 圧 力	A:0.05~0.1MPa [標準設定 0.09MPa] B:0.1~0.22MPa [標準設定 0.2MPa] C:0.2~0.3MPa [標準設定 0.25MPa]			
	適 用 温 度	5~90℃	5~40℃	5~90℃	5~90℃
	接 続 方 式	JIS Rc	JIS R (ユニオン継手)	JIS Rc (ユニオン継手)	入口:JIS Rc 出口:JIS R (ユニオン継手)
材 質	本 体	CAC			
	弁 体	合成ゴム・ステンレス鋼			
	弁 座	CAC			
	ダイヤフラム	合成ゴム			
保 温 材	難燃材				

呼 び 径	標準品				受注品				標準品		受注品	
	価格(円)	L×Hmm 質量kg	価格(円)	L×Hmm 質量kg	価 格(円)	L×Hmm 質量kg	価 格(円)	L×Hmm 質量kg	価格(円)	L×Hmm 質量kg	価格(円)	L×Hmm 質量kg
20A (3/4)	27,000	90×121 1.0	28,100	218×122.5 1.4	29,900	214×122.5 1.5	28,900	214×122.5 1.5	31,300	247.5×122.5 1.6	30,000	176.5×121 1.6

※P・V兼用および
Pコア対応おねじ

※兼用コア内臓

※止水栓コア内臓タイプ
もご用意できます。

- 出荷時は減圧機能の状態出荷します。
- 圧力計接続口径はJIS Rc1/8です。(40φ、0.5MPa用)
(圧力計の精度は±3%F.S.です。)
- 水圧検査機能付き

摘 要

寸 法 図

