








1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

		GD-55-80		GD-56-80	
					
特 徴		JIS認証製品・一般用・面間90mm		JIS認証製品・一般用・面間115mm	
品 名		水道用減圧弁			
仕 様	適用流体	冷温水			
	一次側圧力	100~750kPa			
	標準設定圧力	80kPa			
	最高温度	60℃			
材 質	接続方式	JIS Rc ³ / ₄			
	弁箱	CAC			
	ダイヤフラム	耐熱耐水合成ゴム			
		標準品		標準品	
呼び径		価格(円)	質量kg	価格(円)	質量kg
20A (3/4)		11,700	0.862	12,000	0.906
スペシャルスペック		<ul style="list-style-type: none"> ●JIS認証製品として65kPaも製作します。(型式:価格GD-55-65型:14,100円、型式:GD-56-65型:14,300円) 上記以外の設定圧力30~75kPa、90~200kPaも製作いたします。(型式:価格GD-55型:14,100円、型式:GD-56型:14,300円) (JIS認証対象外となります) ●設定圧力をご指示ください。 			
摘 要		●ストレーナ、逆止め弁、負圧作動弁内蔵			
寸 法 図					

1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

		GD-55R-80		GD-56R-80		GD-91R-80	
							
特 徴		JIS認証製品・寒冷地用・面間90mm		JIS認証製品・寒冷地用・面間115mm		JIS認証製品・寒冷地用・平行ねじ	
品 名		水道用減圧弁					
仕 様	適用流体	冷温水					
	一次側圧力	100~750kPa					
	標準設定圧力	80kPa					
	最高温度	60℃					
材 質	接続方式	JIS Rc ³ / ₄		JIS Rc ³ / ₄		JIS G ³ / ₄ (オス)	
	弁箱	CAC					
	ダイヤフラム	耐熱耐水合成ゴム					
		標準品		標準品		標準品	
呼び径		価格(円)	質量kg	価格(円)	質量kg	価格(円)	質量kg
20A (3/4)		13,700	0.872	13,900	0.916	14,500	0.92
スペシャルスペック		<ul style="list-style-type: none"> ●JIS認証製品として65kPaも製作します。(型式:価格GD-55R-65型:15,800円、型式:GD-56R-65型:16,100円) 上記以外の設定圧力30~75kPa、90~200kPaも製作します。 (型式:価格GD-55R型:15,800円、型式:GD-56R型:16,100円、GD-91R型:16,700円) (JIS認証対象外となります) ●設定圧力をご指示ください。 					
摘 要		●ストレーナ、逆止め弁、負圧作動弁、自動復帰式水抜栓内蔵					
寸 法 図		