



| | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|----------|------------------|-------|
| 28 | Name Plate | Aluminium | 銘板 | A1050 | 1 |
| 27 | O Ring | FKM | 〇リング | FKM | 1 |
| 26 | Guide Pipe | Brass | パイプノック | C3604 | 1 |
| 25 | Gasket | Non-Asbestos | ガスケット | Non-Asbestos | 1 |
| 24 | Gasket | Non-Asbestos | ガスケット | Non-Asbestos | 1 |
| 23 | Gasket | Non-Asbestos | ガスケット | Non-Asbestos | 1 |
| 22 | Bolt | Steel | 六角ボルト | Steel | 6 |
| 21 | Nut | Steel | 六角ナット | Steel | 1 |
| 20 | Spring Washer | Stainless Steel | ばね座金 | SUS | 1 |
| 19 | Diaphragm | Stainless Steel | ダイヤフラム | SUS301 or SUS304 | 1 |
| 18 | Spring | Stainless Steel | 弁体ばね | SUS304 | 1 |
| 17 | Adjusting Spring | Steel Wire | 調節ばね | SWC | 1 |
| 16 | Lock Nut | Steel | ロックナット | Steel | 1 |
| 15 | Adjusting Screw | Steel | 調節ねじ | Steel | 1 |
| 14 | Diaphragm Stopper | Brass | ダイヤフラム押え | C3604 | 1 |
| 13 | Guide | Brass | ガイド | C3604 | 1 |
| 12 | Valve Seat | Bronze | 弁座 | CAC406 | 1 |
| 11 | Nut | Stainless Steel | 弁棒用ナット | SUS | 1 |
| 10 | Washer | Stainless Steel | 弁棒用座金 | SUS | 1 |
| 9 | Disc | FKM | ディスク | FKM | 1 |
| 8 | Spindle | Brass | 弁棒 | C3604 | 1 |
| 7 | Valve | Brass | 弁体 | C3604 | 1 |
| 6 | Washer of Spring | Carbon Steel | 上部ばね受 | SPCD | 1 |
| 5 | Washer of Spring | Cast Iron | 下部ばね受 | FC200 | 1 |
| 3 | Spring Chamber | Cast Iron | 保護筒 | FC200 | 1 |
| 2 | Bottom Cap | Ductile Cast Iron | 下部キャップ | FCD450 | 1 |
| 1 | Body | Ductile Cast Iron | 本体 | FCD450 | 1 |
| No. | Name of Parts | Material | 部品名 | 材質 | Q. TY |

TYPE GD-6 PRESSURE REDUCING VALVE
減圧弁

| | |
|-------------|---------------|
| Approval | H. Iwamoto |
| Check | K. Takenaka |
| Drawing | S. Harita |
| Drawing No. | Y-215-6501-4B |
| Date | 9 JUN. 2017 |



注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

| Size | d | L | E | H | H ₁ | Weight (kg) |
|------|--------|-----|-----|-----|----------------|-------------|
| 10A | Rc 3/8 | 165 | 155 | 243 | 57 | 5.5 |
| 15A | Rc 1/2 | 165 | 155 | 243 | 57 | 5.5 |
| 20A | Rc 3/4 | 185 | 175 | 267 | 76 | 8.2 |
| 25A | Rc 1 | 185 | 175 | 267 | 76 | 8.2 |

| Specification | |
|----------------|-----|
| Fluid | |
| Inlet Press. | MPa |
| Reduced Press. | MPa |
| Temp. | ℃ |
| Flow Rate | |