

1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

		GD-6	GD-41	GD-43-10	GD-43-20			
								
特 徴		液体・気体、小容量	SCS14製・ねじ込み	SCS14製・フランジ				
形 式		直動式						
仕 様	適 用 流 体	空気・冷温水・油・その他非危険流体	冷温水					
	一 次 側 圧 力	1.0MPa以下	2.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下			
	二 次 側 圧 力	A:0.02~0.1MPa B:0.1~0.4MPa	A:0.02~0.1MPa B:0.1~0.25MPa C:0.25~0.5MPa					
	最 大 減 圧 比	10:1	10:1					
	適 用 温 度	5~80℃	5~90℃					
	接 続 方 式	JIS Rc	JIS Rc	JIS 10KFFフランジ	JIS 20KRFフランジ			
材 質	本 体	FCD450	SCS					
	弁 体・弁 座	FKM・CAC	FKM・SCS					
	弁 棒	C3604 (黄銅)	SCS					
	ダイヤフラム	SUS	FKM (接液部PTFE貼り)					
		標準品	標準品	標準品	受注品			
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	質 量kg	価 格 (円)	質 量kg	価 格 (円)	質 量kg
10A (3/8)	55,700	165×243 5.5						
15A (1/2)	55,700	165×243 5.5	116,000	1.2	190,000	2.6	198,000	2.8
20A (3/4)	56,100	185×267 8.2	116,000	1.1	193,000	2.9	203,000	3.0
25A (1)	71,400	185×267 8.2	116,000	1.0	203,000	3.7	213,000	4.0
ス ペ シ ャ ル ス ペ ッ ク	<ul style="list-style-type: none"> ●要部ステンレス製、接液ステンレス製、オールステンレス製も製作いたします。 ●ふっ素樹脂 (PTFE) ディスク入り仕様も製作いたします。 		<ul style="list-style-type: none"> ●圧力計付も製作いたします。(圧力計接続部口径は JIS Rc1/8) 		 <p>圧力計付 (同梱) 増価格49,000円</p>			
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> ●オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積型圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化する事があります (オゾンクラックの発生)。この様な場所に設置する場合はお問い合わせ下さい。 		<ul style="list-style-type: none"> ●Bタイプを在庫しています。 		<ul style="list-style-type: none"> ●ビール工場、飲料工場での配管洗浄・殺菌蒸気にも使用できます。 〔一次側圧力 0.2MPa以下、最高温度130℃で連続通気30分以内 蒸気通気後で再度蒸気を通気する場合は、4時間以上の間隔をとってください。〕 			
寸 法 図								