

1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

GD-7

GD-7B



特 徴	液体・中容量			
形 式	直動式			
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体		
	一 次 側 圧 力	0.1~1.0MPa		
	二 次 側 圧 力	摘要欄を参照ください。		
	最 大 減 圧 比	10:1	20A~50A 20:1 65A~150A 15:1	
	適 用 温 度	5~80℃		
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ		
材 質	本 体	FC		
	弁 体・弁 座	CAC	NBR・SUS	
	ピストン・シリンダー	CAC・SUS		
	受注品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
20A (3/4)	311,000	170×535 20	447,000	170×535 20
25A (1)	338,000	170×535 22	456,000	170×535 22
32A (1 1/4)	351,000	180×545 23	471,000	180×545 23
40A (1 1/2)	357,000	180×545 23	472,000	180×545 23
50A (2)	379,000	180×565 26	484,000	180×565 26
65A (2 1/2)	424,000	215×680 41	608,000	215×680 41
80A (3)	470,000	260×700 51	626,000	260×705 51
100A (4)	590,000	300×750 66	791,000	300×755 66
125A (5)	799,000	360×810 90	1,070,000	360×815 90
150A (6)	926,000	382×875 129	1,260,000	382×885 129
200A (8)				
250A (10)				
300A (12)				
スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> ●一次側圧力2.0MPa以下で二次側圧力0.7~1.4MPaも製作します。(鑄鋼製:GD-7H) ●一次側圧力2.0MPa以下で二次側圧力0.7~1.6MPaも製作します。(鑄鋼製:GD-7BH) ●最高温度120℃も製作いたします。 			
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> ●二次側圧力区分 20A~50A 65A~150A A:0.05~0.25MPa A:0.05~0.2MPa B:0.25~0.45MPa B:0.2~0.5MPa C:0.45~0.7MPa C:0.5~0.7MPa 			
寸 法 図				