


1  
遠隔式  
減圧弁  
Pressure Reducing Valve

GDK-2000

ねじ込み



フランジ



特 徴	遠隔操作・高圧蒸気
形 式	空気操作形直動式

仕 様	適 用 流 体	蒸気	
	一 次 側 圧 力	0.1~2.0MPa (JIS 10Kは0.1~1.0MPa)	
	二 次 側 圧 力	0.05~1.4MPa (JIS 10Kは0.05~0.9MPa)	
	最 大 減 圧 比	10:1	
	最 高 温 度	220℃	
	接 続 方 式	JIS Rc	JIS 20KRF、10KFFフランジ
材 質	本 体	FCD450	
	主 弁	SUS	
	弁 座	SUS	
	ダイヤフラム	SUS	

呼 び 径	受注品		受注品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A ( 1/2 )	88,800	150×244 12.4	115,000	146×244 13.9
20A ( 3/4 )		150×244 12.4		146×244 14.4
25A ( 1 )	109,000	160×251 16.4	121,000	156×251 19.2
32A ( 1 1/4 )		180×282 19.9		176×282 22.4
40A ( 1 1/2 )	131,000	180×282 19.9	154,000	196×282 22.9
50A ( 2 )		230×319 30.5		222×319 33.5
65A ( 2 1/2 )			379,000	282×374 61.8
80A ( 3 )			412,000	302×400 69.1
100A ( 4 )			592,000	342×489 108.6

摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●操作圧力と設定圧力の比についてはテクニカルガイドブックをご参照ください。</li> <li>●二次側圧力の検出方法 二次圧力の検出方法は外部検出方法のみです。</li> <li>●外部検出管 (φ8-2m) と継手 (φ8-R1/4) が同梱されています。 製品を配管する際には、必ず外部検出管を接続してください。</li> </ul>
-----	--

寸 法 図		<p>※寸法及び質量はフランジ規格20Kの場合です。</p>
-------	--	--------------------------------

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。